

搭載雷射光源·壽命達2萬小時

雷射光源,色彩亮度優異,使用壽命20000小時(Normal),節省維護成本。

高解析度,高亮度7100流明

解析度WUXGA(16:10)·高亮度7100流明·在明亮會議室或演講廳·畫面表現精彩·專業風采盡現。

外型簡約輕小僅7.1kg

相較同級投影机,本機白色簡約外型僅7.1kg,好架設並適合各種環境。

搭載2組HDMI高畫質端子

具備2組HDMI端子,還有VGA電腦輸入端子、USB-A、Video等端子,豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

1.6倍光學變焦鏡頭

搭載1.6倍光學變焦鏡頭·2.46m-4.02m輕鬆投影100吋大畫面。

數位變焦功能

可等比例縮小顯示畫面·使超出光學變焦範圍的畫面符合投影銀幕·安裝距離彈性更大。

數位位移功能

讓縮小的畫面上下左右移動到目標銀幕位置·提供更大的安裝彈性。

選配短焦鏡頭

可依據環境需求選配短焦0.5定焦鏡頭或0.68-0.8短焦鏡頭·即使安裝距離空間極小也沒問題。

曲面校正功能

解決曲面顯示幕因其特殊形狀而出現的視角失真問題·實現圖像在彎曲或圓柱形表面投影自然·無扭曲的最佳視覺影像。

多點校正功能

5x5和9x9多點校正·可調整畫面符合特殊銀幕·如不規則或波形牆面。

送訊號開機及送電開機

提供兩種開機設定·依設備類型、應用場景和用戶需求選擇適合的方式。

標配多功能遙控器

具備1~9組配對碼·可對成組的投影机可分別進行控制。



**雷射液晶投影机,
高亮彩,多功能,好設置
教學展覽,高效實用。**



WUXGA | 7100流明

規格表

製表日期:2025.2.10

顯示技術	Liquid Crystal Display
顯示液晶板	3x0.64" (16:10)
白色亮度 / 彩色亮度	7100 流明 / 7100 流明
解析度	WUXGA (1920x1200)
對比度	5000000:1 (動態模式)
標準鏡頭	F1.6~2.25, f=16.09~25.75mm, 1.6倍光學縮放及對焦調整
短焦變焦鏡頭(選配T68)	F2.0~2.16, f=9.77~11.32mm, 1.2倍光學縮放及對焦調整
短焦定焦鏡頭(選配T5)	F1.8,手動對焦調整
投影尺寸	標準:30"~300" / 短焦變焦:60"~300" / 短焦定焦:80"~300"
投影距離	標準:0.71m~12.16m / 短焦變焦:0.87m~5.26m / 短焦定焦:0.86m~3.23m
投射比	標準:1.14~1.86 / 短焦變焦:0.68~0.8 / 短焦定焦:0.5
投射比(光學/數位變焦共同值)	標準:1.14~3.76 / 短焦變焦:0.68~1.62
光源	雷射二極體
光源使用壽命	Normal: 20000小時; ECO: 30000小時
數位梯形修正	垂直: ±40° (自動+手動); 水平: ±15° (手動), 邊角梯形修正
輸入端子	VGA(D-sub 15pin) x1
電腦音效	Audio(mini jack, 3.5mm) x1
視訊	HDMI x2, Video(RCA) x1
其他	USB-Type A x2
輸出端子	VGA(D-sub 15pin) x1, Audio out (mini-jack,3.5mm) x1
控制端子	RS232C(D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control)
電腦輸入訊號	VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K(30HZ),Mac
視訊輸入訊號	NTSC (720p,1080p)
掃描頻率	水平: 15~90kHz; 垂直: 50~80Hz
投影方式	前投/背投; 桌面/吊掛
喇叭	10W x1
重量	7.1 kg
尺寸(寬x高x深)	445x100x350mm(不含突出部分), 445x128x350mm(含突出部分)
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)
耗電量	380W max
待機耗電量	< 0.3W
操作/儲藏溫度	0°C~40°C / -10°C~60°C
操作/操作濕度	20%~80% (無結露)
標準配備	無線遙控器、電源線、中文說明書

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度7100流明。
- 搭載雷射光源。
- 高解析度WUXGA(16:10)。
- 高對比5000000:1(動態模式)。
- 採用3LCD液晶面板。

方便好安裝:

- 1.6X光學變焦。
- 數位變焦及數位位移功能。
- 可選配短焦0.5定焦鏡頭(T5)。
- 可選配0.68-0.8短焦鏡頭(T68)。
- 多點(5x5,9x9)及曲面校正功能。
- 360°自由靈活安裝功能。
- 數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15°)。
- 邊角梯形修正功能。
- 吊掛自動轉正功能。

使用好簡單:

- 標配多功能遙控器·具備1~9組配對控制碼。
- 可設定送訊號開機(電腦訊號)及送電開機。
- 無訊號關機功能·設定一定時間後自動關機。
- 可選擇對應RS232包率。
- 免電腦投影功能(USB-A)。
- 搭載2組HDMI高畫質端子。
- 光源使用壽命可達20000小時(Normal)。
- 自訂開機畫面·一鍵黑屏功能。
- 多種圖像模式·支援DICOM模擬模式。
- 支援高海拔模式·節能模式選擇。
- 具防盜桿設計·內建10W喇叭。
- 支援PJ Link網路控制系統。
- 內建校調用測試圖。
- 具備過熱自動斷電保護功能。

端子介面圖



投射距離表

距離單位:公尺(m)

16:10銀幕(inch)	最短距離	最長距離
106"	2.61	4.26
120"	2.96	4.83
135"	3.33	5.44
150"	3.7	6.05
200"	4.95	8.09
240"	5.95	9.72

注意事項:※規格僅供參考·如有誤載或變更·請以實機為準·恕不另行通知。※使用環境和方式會影響光源的使用週期·所列資料僅為最大值非保證時數。※雷射光源使用一段時間後·亮度會遞減是正常現象·並非光源性能有問題。※投射距離表示根據鏡頭規格計算·最大約有5%之誤差值·請依實際現場操作為準。